



Hydraulische CNC Abkantpresse **DURMA** Mod. PBF



- ➔ **kompakt und platzsparend**
- ➔ **bedienungsfreundlich**
- ➔ **preiswert**

Standardausrüstung:

- 3 CNC-gesteuerte Achsen (Y1, Y2, X)
(R-Achse optional empfohlen)
- Touchscreen-Steuerung (Durma DT 10)
Bildschirm - 2D-grafisch mit Fernzugriffsmöglichkeit
- Hinteranschlag : motorisiert & lineare Führung und Kugelumlaufspindelsystem
- Manuelle Bombiervorrichtung
(CNC-Bombiervorrichtung optional empfohlen)
- Werkzeugsystem Promecam-Amada
- Oberwerkzeughalter Euroclamp
- Blechauflegearme mit T-Nuten
- Laserschutzvorrichtung
- gemäß den CE-Vorschriften

PBF Series		2560	30120	30200
Tonnage	to	60	120	200
Abkantlänge	mm	2550	3050	3050
Abstand zwischen den Ständern	mm	2150	2550	2550
Hub	mm	160	180	210
Einbauhöhe	mm	350	375	445
Ausladung	mm	250	250	250
Y Eilgang	mm/sec	120	100	100
Y Arbeitsgeschwindigkeit	mm/sec	9	9	7
Y Rückzugsgeschwindigkeit	mm/sec	70	77	73
Tischhöhe	mm	813	878	858
Tischbreite	mm	104	104	104
X Arbeitsgeschwindigkeit	mm/sec	250	250	250
X Hinteranschlagsbereich	mm	620	620	620
Motorleistung	kW	8	11	15
Länge	mm	4455	4910	4950
Breite	mm	1100	1230	1390
Höhe	mm	2235	2275	2430
Gewicht ca.	kg	4200	5780	8160
PREIS lt. Liste	€	31.900,00	39.500,00	45.700,00
KKI Sonderpreis	€	28.800,00	35.600,00	41.200,00

Optionale Ausrüstung (von KKI empfohlen):

R-Achse	€	5.030,00	5.550,00	5.550,00
Mot. CNC-Bombiervorrichtung	€	2.790,00	2.760,00	2.760,00

Weitere Ausrüstung:

Euroclamp Schnellklemmsystem	€	330,00	380,00	380,00
Zusätzl. Hinteranschlagsfinger	€	810,00	810,00	910,00
Zusätzl. Blechauflegearme	€	450,00	450,00	450,00
Ölkühler	€	2.060,00	2.060,00	2.060,00