



Standardausrüstung

- CNC Steuerung D-Touch 7
- mot. Hinteranschlag 1.000 mm
- Schnittlängenbegrenzung
- zentrale Schnittspaltverstellung
- hochklappbarer Fingerschutz auf 1.000 mm
- 2 bzw. 3 Blechauflagearme 1.000 mm mit T-Nut
- 1 Seitenanschlg 1.500 mm mit T-Nut, Kippanschlag und Skala
- Schnittlinienbeleuchtung
- Kugeln im Tisch
- unabhängige hydr. Niederhalter
- beweglicher Fußauslöser mit Not-Aus Taster
- Lichtschranken an der Maschinen-Rückseite



Touch Screen



USB-Anschluss



Ethernet Rj-45
10/100M



Einfache Bedienung

Weitere optionale Ausrüstung auf Anfrage erhältlich

SBT Series		3006	3010	3013	3016	4006	4013
Schnittlänge	mm	3100	3100	3100	3100	4100	4100
Schnittleistung	mm	6	10	13	16	6	13
Schnittwinkel	°	1,5	1,5	1,75	2	1,5	1,75
Motorleistung	kW	15	22	30	37	45	15
Länge	mm	4110	4200	4280	4550	4450	5350
Breite	mm	2200	2250	2300	2250	2260	2250
Höhe	mm	2100	2100	2350	2250	2450	2250
Gewicht	kg	7.650	9.300	12.500	15.000	21.700	16.300
PREIS lt. Liste	€	28.200	35.400	41.000	52.100	35.400	56.000
KKI Sonderpreis	€	25.400	31.900	36.900	46.900	31.900	50.400
Pneum. Blechhochhaltung (optional)	€	4.250	4.250	4.250	6.370	5.310	5.310